



CENTRO MULTIFUNCIÓN SCHNELL BAR WISER 26

Dobladora automática de estribos bidireccional con 2 cabezales de doblado para el procesamiento de varillas de hierro, con posibilidad de realizar dobleces hacia abajo en la unidad inferior de doblado. Accionada mediante servomotores eléctricos digitales.



Especificaciones técnicas

- **Capacidad:** 1 barra : Ø 8-26 mm
2 barras : Ø 8-20 mm
3 barras : Ø 8-12 mm
- **Dimensiones:** 15.875 x 2.370 x 4.180 (h) mm. Altura hasta el tornillo de doblado con carro: 2.530 mm
- **Peso:** 13.850 Kgs. aprox.
- **Consumo medio:**
Energía eléctrica: 16 Kw/h (dependiendo del tamaño de las barras)
Aire comprimido: presión de trabajo de la máquina 7 bares

CONTACTO



Especificaciones técnicas

- **Configuración:** 2 grupos de doblado. Pinza extractora para la extracción de la parte final de la barra. Segunda estación de doblado con prensa de sujeción y carro adicional para realizar dobleces en retroceso. Sistema neumático de evacuación de recortes con dispositivo automático de recogida. Guía de alambre regulable automáticamente. Canal tipo "puente" para perfilado de 12 m (con alojamiento de 1.250 mm). Cuadro eléctrico con acondicionador. Computadora industrial equipada con pantalla LCD a color de 12,1". Kit de protección para el movimiento del carro. Mandril virtual. Predisposición para conexión en serie + kit de amplificador de señal. Puerto de memoria USB: permite transferir listas de trabajo optimizadas a la máquina y adquirir datos de producción mediante memoria USB.
- **Equipamiento de serie:** Husillos centrales Ø 40, 50, 70, 70, 100, 150, 200 mm
- **Cargador automático Genius:** El sistema Genius precarga, cuenta e inserta barras de cualquier diámetro y longitud en la máquina. Incluye preajuste.
- **Almacén móvil FTA/8/14:** Revista de transferencia de 8 alojamientos para barras de 12–14 mm, con 2 vías para almacenamiento entre los 2 ejes. Equipado con pasarela de acceso.
- **Carro de evacuación de 9 metros con cadenas:** Carro automático móvil de 9 m, controlado por la computadora de la máquina, con alimentador de cadenas hasta 17 alojamientos y estante con 2 alojamientos (incluye soportes para la máquina y el almacén móvil).

CONTACTO