



ESTRIBADORA SCHNELL EURA 16

Estribadora-Dobladora bidireccional con 2 cabezas de doble para fabricar estribos o barras dobladas, incluso con dobleces en ambos extremos, a partir de alambre laminado en caliente o trefilado en frío. Accionamiento mediante servomotores eléctricos



Características técnicas

- **Capacidad:** 2 Alambres: Ø 6-13 mm
1 Alambre: Ø 6-16 mm
- **Configuración:** Enderezador externo e interno con ajuste electrónico independiente en ambos alambres. Sistema patentado para doblar las barras en ambos extremos. Pinza para bajar la barra a la segunda unidad de doblado, arrastre adicional para realizar dobleces hacia arriba. Guía hilo ajustable para la unidad de corte. Canal de recogida fijo de 12 metros (bolsillo de 1 metro). Recogedor de barras flap de 12 metros. Acondicionador para cuadro eléctrico. Ordenador industrial equipado con pantalla color LCD de 12,1" con control automático de los parámetros de enderezado y joy-stick para ajuste rápido. Conexión serial. Puerto para memoria USB. Cabrestante para insertar los alambres.
- **Dimensiones:** 18070 x 1900 x 3000 (h) mm
- **Peso:** 10400 Kgs. aproximadamente
- **Promedio consumos:** Energía eléctrica: 6 Kw/h (400 V/50 Hz; 480V/60 Hz) (según el diámetro del alambre) Aire comprimido: presión de funcionamiento de la máquina 7 bares
- **Mandriles centrales:** Ø 20; 25; 32; 40; 50; 70; 100 mm

CONTACTO

EMAIL: marketing@gruposerecon.com

TLF: +34 628 09 70 88