



**SERECON**  
SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

## SCHNELL ROBOMASTER 60/14

Dobladora automática doble para barras de hasta  $\varnothing$  50 mm. Funciona de manera automática y realiza cualquier tipo de forma, incluidos dobleces positivos y negativos.



**CONTACTO**

EMAIL: [marketing@gruposerecon.com](mailto:marketing@gruposerecon.com)

TLF: +34 628 09 70 88

[www.gruposerecon.com](http://www.gruposerecon.com)



## Especificaciones técnicas

Nº de barras por cada Ø mm [700 N/mm <sup>2</sup> (Ft) - Gr 60] Moldes divididos	1 - 40mm 1 - 36 mm 2 - 32mm 3 - 28mm 4 - 26mm 5 - 20mm 6 - 16mm
Nº de barras por cada Ø mm [700 N/mm <sup>2</sup> (Ft) - Gr 60] Mandrill (opcional)	1 - 50mm 1 - 40 mm 2 - 36mm 3 - 32mm 4 - 28mm 5 - 22mm 6 - 20mm
Velocidad máxima de doblado	72°/seg
Velocidad de desplazamiento de doblado	56 m/min
Consumo eléctrico medio	2 kWh
Dimensiones	3.500 x 14.750 x 900 (h) mm

### CONTACTO