



ESTRIBADORA SCHNELL COIL 16

Dobladora automática bidireccional de estribos para el procesamiento de alambre laminado en caliente o estirado en frío.

Accionada por servomotores eléctricos digitales.



Datos técnicos

- **Capacidad:** 1 hilo: Ø 6-16 mm
2 hilos: Ø 6-12.7 mm
- **Rendimiento:**
Duración de un ciclo estándar (5 curvas, longitud total 1200 mm, con 1 o 2 hilos): aprox. 2,5 segundos.
- **Configuración:** Enderezadora externa e interna con ajuste mecánico y visión electrónica independiente; panel frontal grande; acondicionador para panel eléctrico; ordenador industrial, equipado con pantalla gráfica LCD en color de 12,1". Conexión en serie; puerta para memoria USB.
- **Dimensiones:** 6.350 x 1.900 x 3.000 (h) mm
- **Peso:** 5.300 Kg.
- **Consumo medio:**
Electricidad: 6 kW/h aprox. (400 V/50 Hz; 480 V/60 Hz) (dependiendo del diámetro del alambre).
Aire comprimido: presión de funcionamiento de la máquina 7 bar.

CONTACTO

EMAIL: marketing@gruposerecon.com

TLF: +34 628 09 70 88